

## DONNEES TECHNIQUES

Longueur comprimée [mm]	<b>642</b>
Nb de cannelures CR	<b>23</b>
	<b>pour véhicule avec système antiblocage</b>
Filetage (CR)	<b>20X150</b>
Forme du joint CB	<b>triangulaire</b>
Ø épaulement CR [mm]	<b>49</b>
Position du clip de maintien	<b>CB</b>
Type de couronne ABS	<b>Moyeu</b>
Ø bol CR [mm]	<b>75</b>
Nb de cannelures CB	<b>26</b>
Ø bol CB [mm]	<b>75</b>
Ø épaulement CB [mm]	<b>40</b>

## PHOTOS



## DOCUMENTS

<b>BT-100</b>	<b>Conseils de montage des cardans</b>
<b>BT-104</b>	<b>Soufflets et Triaxes FIAT</b>
<b>BT-105</b>	<b>Soufflets et Triaxes SEAT</b>
<b>BT-131</b>	<b>Refus des carcasses transmissions</b>

## APPLICATIONS

<b>NISSAN</b>		
MICRA (02-10) (K12) - 1.5 dCi	65 ch	01.2003 >
	68 ch	01.2003 >
	82 ch	09.2003 >
	86 ch	01.2003 >
NOTE (04-13) (E11) - 1.5 dCi	68 ch	03.2006 >
	86 ch	03.2006 >
	103 ch	07.2008 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.