

## DONNEES TECHNIQUES

Longueur comprimée [mm]	<b>527</b>
Nb de cannelures CR	<b>27</b>
	<b>pour véhicule sans système antiblocage</b>
Ø épaulement CR [mm]	<b>50</b>
Ø bol CR [mm]	<b>98</b>
Ø bol CB [mm]	<b>99</b>
Diam. ext. plateau (A) [mm]	<b>126</b>
Nombre de trous de fixation	<b>6</b>

## PHOTOS



## DOCUMENTS

- BT-100**    **Conseils de montage des cardans**
- BT-104**    **Soufflets et Triaxes FIAT**
- BT-105**    **Soufflets et Triaxes SEAT**
- BT-131**    **Refus des carcasses transmissions**

## APPLICATIONS

<b>FORD</b>		
MAVERICK (UDS, UNS) - 2.7 TD	125 ch	09.1996 > 04.1998

<b>NISSAN</b>		
TERRANO (93-06) (R20) - 2.4 4WD	116 ch	05.1996 > 01.2002
	118 ch	05.1996 >
TERRANO (93-06) (R20) - 2.4 i 12V 4WD	124 ch	02.1993 > 06.1996
TERRANO (93-06) (R20) - 2.7 TD 4WD	101 ch	02.1993 > 01.2002
TERRANO (93-06) (R20) - 2.7 TDi 4WD	125 ch	05.1996 >
TERRANO (93-06) (R20) - 3.0 Di 4WD	154 ch	05.2002 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.