

## DONNEES TECHNIQUES

Longueur comprimée [mm]	<b>613</b>
Longueur non comprimée [mm]	<b>663</b>
Nb de cannelures CR	<b>29</b>
	<b>pour véhicule avec système antiblocage</b>
Filetage (CR)	<b>M24X150</b>
Forme du joint CB	<b>triangulaire</b>
Ø épaulement CR [mm]	<b>56</b>
Position du clip de maintien	<b>CB</b>
Type de couronne ABS	<b>Moyeu</b>
Ø bol CR [mm]	<b>101</b>
Nb de cannelures CB	<b>29</b>
Ø bol CB [mm]	<b>95</b>
Ø épaulement CB [mm]	<b>39</b>

## PHOTOS



## DOCUMENTS

<b>BT-100</b>	<b>Conseils de montage des cardans</b>
<b>BT-104</b>	<b>Soufflets et Triaxes FIAT</b>
<b>BT-105</b>	<b>Soufflets et Triaxes SEAT</b>
<b>BT-131</b>	<b>Refus des carcasses transmissions</b>

## APPLICATIONS

### NISSAN

QASHQAI (06-13) (J10, JJ10) - 1.6 dCi	131 ch	10.2011 >
QASHQAI (06-13) (J10, JJ10) - 2.0 dCi	150 ch	02.2007 >
QASHQAI (06-13) (J10, JJ10) - 2.0 dCi Allroad	150 ch	02.2007 >

### RENAULT

KOLEOS - 2.0 dCi	150 ch	09.2008 >
------------------	--------	-----------

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.