

## DONNEES TECHNIQUES

Longueur [mm]	<b>535</b>
Nb de cannelures CR	<b>26</b>
	<b>pour véhicule sans système antiblocage</b>
Forme du joint CB	<b>Etoile</b>
Ø bol CR [mm]	<b>94</b>
Ø bol CB [mm]	<b>102</b>
Diam. ext. plateau (A) [mm]	<b>152</b>
Ø épaulement CB [mm]	<b>60</b>
Nombre de trous de fixation	<b>6</b>
Ø des trous de fixation [mm]	<b>12</b>

## PHOTOS



## DOCUMENTS

<b>BT-100</b>	<b>Conseils de montage des cardans</b>
<b>BT-104</b>	<b>Soufflets et Triaxes FIAT</b>
<b>BT-105</b>	<b>Soufflets et Triaxes SEAT</b>
<b>BT-131</b>	<b>Refus des carcasses transmissions</b>

## APPLICATIONS

<b>TOYOTA</b>		
4 RUNNER (89-96) (_N130) - 3.0 Turbo-D (KZN 130)	125 ch	10.1993 > 03.1996
4 RUNNER (95-02) (_N180) - 3.0 Turbo-D	125 ch	11.1995 >
HILUX (83-89) Pick-up - 2.4 D 4WD	75 ch	01.1984 > 08.1988
HILUX (89-97) Pick-up - 2.4 D	83 ch	08.1988 > 04.1990
HILUX (89-97) Pick-up - 2.4 D 4WD	83 ch	08.1988 > 04.1990
<b>VOLKSWAGEN</b>		
TARO - 2.4 D	79 ch	07.1994 > 03.1997
	80 ch	09.1991 > 07.1994
	83 ch	06.1989 > 03.1997
TARO - 2.4 D 4x4	79 ch	07.1994 > 03.1997
	83 ch	04.1989 > 03.1997

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.