

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	ZF
Longueur [mm]	1115
Fixation	5 (Ø10mm)
Entraxe de fixation [mm]	520
Type de pignon	Méplat
Nombre de tours du pignon	2.6
Longueur du pignon [mm]	49
Raccord d'entrée	Ø10mm
Raccord de sortie	Ø11mm
Filetage biellette (Essieu)	M14x150
Type de capteur (non fourni)	Avec

PHOTOS



DOCUMENTS

	BT-178	BT DA2111 / VOLVO XC90
	BT-110	Montage des crémaillères et pompes d'assistance
	BT-132	Refus des carcasses crémaillères et pompes
	BT-174	Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

VOLVO		
XC90 (02-14) Break - 2.5 T	209 ch	10.2002 >
XC90 (02-14) Break - 3.2	238 ch	05.2006 >
XC90 (02-14) Break - D5	163 ch	10.2002 >
	163 ch	04.2009 >
	185 ch	05.2006 >
XC90 (02-14) Break - T6	272 ch	10.2002 >
XC90 (02-14) Break - V8	315 ch	01.2005 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.