

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement

hydraulique

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-110 Montage des crémaillères et pompes d'assistance
BT-132 Refus des carcasses crémaillères et pompes
BT-174 Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

NISSAN

MAXIMA (94-00) QX (A32) - 2.0	140 ch	02.1995 > 08.2000
MAXIMA (94-00) QX (A32) - 2.5 V6 24V	190 ch	02.1995 > 08.2000
MAXIMA (94-00) QX (A32) - 3.0	193 ch	01.1995 > 08.2000
	193 ch	03.1994 > 03.1999
MAXIMA (99-03) QX (A33) - 2.0 V6 24V	140 ch	03.2000 >
MAXIMA (99-03) QX (A33) - 2.5 V6 24V	209 ch	03.2000 >
MAXIMA (99-03) QX (A33) - 3.0	200 ch	04.1999 > 08.2003
MAXIMA (99-03) QX (A33) - 3.0 V6 24V	200 ch	03.2000 >
MAXIMA (99-03) QX (A33) - 3.5	231 ch	10.2003 >
	256 ch	08.2001 > 02.2003
	258 ch	03.2003 >
MAXIMA (1997-) Station Wagon - 2.0 QX	140 ch	10.1997 >
MAXIMA (1997-) Station Wagon - 2.5 V6 24V	190 ch	10.1997 >
MAXIMA (1997-) Station Wagon - 3.0 QX	193 ch	10.1997 >

⚠ Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.