

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Longueur [mm]	1025
Fixation	2 (Ø10mm)
Entraxe de fixation [mm]	105
Type de pignon	Cannelé
Longueur du pignon [mm]	60
Raccord d'entrée	F16x150
Raccord de sortie	F14x150
Filetage biellette (Essieu)	M14x150

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-110	Montage des crémaillères et pompes d'assistance
BT-132	Refus des carcasses crémaillères et pompes
BT-174	Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

HONDA		
ACCORD (93-97) Aerodeck (CE) - 2.0 i LS 16V (CE2)	136 ch	09.1993 > 02.1998
ACCORD (93-97) Aerodeck (CE) - 2.2 i ES (CE1)	150 ch	09.1993 > 02.1998
ACCORD (93-97) Coupe (CD7, CD9) - 2.0 (DC9)	136 ch	09.1993 > 12.1997
ACCORD (93-97) Coupe (CD7, CD9) - 2.2 i ES	150 ch	09.1993 > 02.1998

⚠ Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.