

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	JTEKT
Longueur [mm]	1120
Fixation	2 (F12x150)
matière	aluminium
Entraxe de fixation [mm]	260
Type de pignon	Méplat
Nombre de tours du pignon	2.8
Longueur du pignon [mm]	73
Raccord d'entrée	Ø12mm
Raccord de sortie	Ø11mm
Filetage biellette (Essieu)	M14x150
Type de capteur (non fourni)	Sans

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-110	Montage des crémaillères et pompes d'assistance
BT-132	Refus des carcasses crémaillères et pompes
BT-174	Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

PEUGEOT		
308 (08-13) (4A_, 4C_) - 1.4 16V	95 ch	09.2007 >
	98 ch	12.2009 >
308 (08-13) (4A_, 4C_) - 1.6 16V	120 ch	09.2007 >
	140 ch	09.2007 >
	150 ch	09.2007 >
	174 ch	03.2008 >
	156 ch	10.2009 >
308 (08-13) (4A_, 4C_) - 1.6 BioFlex	109 ch	04.2008 >
308 (08-13) (4A_, 4C_) - 1.6 HDi 90	90 ch	09.2007 >
308 (08-13) (4A_, 4C_) - 1.6 HDi 92	92 ch	11.2009 >
308 (08-13) (4A_, 4C_) - 1.6 HDi 109	109 ch	09.2007 >
308 (08-13) (4A_, 4C_) - 1.6 HDi 112	112 ch	12.2009 >
308 (08-13) (4A_, 4C_) - 2.0 HDi 136	136 ch	09.2007 >
308 (08-13) (4A_, 4C_) - 2.0 HDi 140	140 ch	07.2010 >
308 (08-13) (4A_, 4C_) - 2.0 HDi 150	150 ch	10.2011 >
308 (08-13) (4A_, 4C_) - 2.0 HDi 163	163 ch	04.2012 >
308 (09-13) CC - 1.6 16V	120 ch	06.2009 >
	140 ch	06.2009 >
	150 ch	06.2009 >
	156 ch	06.2009 >
308 (09-13) CC - 1.6 HDi	112 ch	06.2009 >
308 (09-13) CC - 1.6 THP	200 ch	10.2010 >
308 (09-13) CC - 2.0 HDi	136 ch	04.2009 >
	140 ch	04.2009 >
	163 ch	06.2009 >
308 (08-13) SW - 1.4 16V	95 ch	09.2007 >
	98 ch	12.2009 >
308 (08-13) SW - 1.6 16V	120 ch	09.2007 >
	140 ch	09.2007 >
	150 ch	09.2007 >
	174 ch	03.2008 >
	156 ch	10.2009 >
308 (08-13) SW - 1.6 Bioflex	112 ch	03.2009 >
308 (08-13) SW - 1.6 HDi	90 ch	09.2007 >
	109 ch	09.2007 >
	112 ch	12.2009 >
308 (08-13) SW - 2.0 Bioflex	140 ch	01.2008 >
308 (08-13) SW - 2.0 HDi	136 ch	09.2007 >
	140 ch	09.2007 >
	150 ch	04.2011 >
	163 ch	06.2009 >
3008 - 1.6 HDi	109 ch	06.2009 >
	112 ch	08.2010 >
	114 ch	03.2013 >
3008 - 1.6 THP	150 ch	06.2009 >
	156 ch	06.2009 >
3008 - 1.6 VTi	120 ch	06.2009 >
3008 - 2.0 HDi	136 ch	09.2011 >

PEUGEOT		
(suite) 3008 - 2.0 HDi	150 ch	06.2009 >
	165 ch	06.2009 >
3008 - 2.0 Hybrid4	165 ch	02.2011 >
5008 - 1.6 16V	120 ch	09.2009 >
	156 ch	09.2009 >
5008 - 1.6 HDi	110 ch	09.2009 >
	112 ch	08.2010 >
	114 ch	03.2013 >
5008 - 2.0 HDi	136 ch	02.2012 >
	150 ch	06.2009 >
	163 ch	09.2009 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.