

## DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	<b>hydraulique</b>
Pour fabricant	<b>ZF</b>
Longueur [mm]	<b>1085</b>
Fixation	<b>3 (Ø12mm)</b>
matière	<b>aluminium</b>
Entraxe de fixation [mm]	<b>630</b>
Type de pignon	<b>Méplat</b>
Longueur du pignon [mm]	<b>30</b>
Raccord d'entrée	<b>F14x150</b>
Raccord de sortie	<b>F16x150</b>
Filetage biellette (Essieu)	<b>F16x150</b>
Type de capteur (non fourni)	<b>Avec</b>
Entraxe de fixation [mm]	<b>125</b>

## PHOTOS



## DOCUMENTS

- |               |  |
|---------------|--|
| <b>BT-110</b> | <b>Montage des crémaillères et pompes d'assistance</b> |
| <b>BT-132</b> | <b>Refus des carcasses crémaillères et pompes</b>      |
| <b>BT-174</b> | <b>Rinçage du circuit Hydraulique</b>                  |

## APPLICATIONS

### **BENTLEY**

CONTINENTAL GT - 6.0	560 ch	06.2003 >
	610 ch	09.2007 >
CONTINENTAL GTC - 6.0	560 ch	12.2006 >
CONTINENTAL GTC - 6.0 Allroad	610 ch	08.2007 >

### **VOLKSWAGEN**

PHAETON (3D2) - 5.0 V10 TDI 4motion	313 ch	11.2002 >
-------------------------------------	--------	-----------

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.