

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	ZF
Longueur [mm]	1260
Fixation	4 (Ø10mm)
matière	aluminium
Entraxe de fixation [mm]	480
Type de pignon	Cannelé avec guide
Nombre de tours du pignon	3
Longueur du pignon [mm]	45
Raccord d'entrée	F16x150
Raccord de sortie	F18x150
Filetage biellette (Essieu)	M16x150
Type de capteur (non fourni)	Sans
Entraxe de fixation [mm]	95
	Fixation avec silentbloc Ø10mm

PHOTOS



DOCUMENTS

- BT-110 Montage des crémaillères et pompes d'assistance
- BT-132 Refus des carcasses crémaillères et pompes
- BT-174 Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

VOLKSWAGEN		
TRANSPORTER (90-03) T4 Bus (70XB, 70XC, 7DB, 7DW) - 2.4 D Syncro	78 ch	10.1992 > 09.1998
TRANSPORTER (90-03) T4 Bus (70XB, 70XC, 7DB, 7DW) - 2.5 Syncro	110 ch	11.1992 > 04.2003
	115 ch	07.1996 > 04.2003
TRANSPORTER (90-03) T4 Bus (70XB, 70XC, 7DB, 7DW) - 2.5 TDI Syncro	102 ch	01.1996 > 04.2003
TRANSPORTER (90-03) T4 Bus (70XB, 70XC, 7DB, 7DW) - 2.8 Syncro	140 ch	01.1996 > 04.1996
TRANSPORTER (90-03) T4 Camionnette (70XA) - 2.4 D Syncro	78 ch	10.1992 > 09.1998
TRANSPORTER (90-03) T4 Camionnette (70XA) - 2.5 Syncro	110 ch	10.1992 > 04.2003
	115 ch	08.1996 > 04.2003
TRANSPORTER (90-03) T4 Camionnette (70XA) - 2.5 TDI Syncro	102 ch	09.1995 > 04.2003
TRANSPORTER (90-03) T4 plateau (70XD) - 2.4 D Syncro	78 ch	10.1992 > 09.1998
TRANSPORTER (90-03) T4 plateau (70XD) - 2.5 Syncro	110 ch	10.1992 > 04.2003
	115 ch	08.1996 > 04.2003
TRANSPORTER (90-03) T4 plateau (70XD) - 2.5 TDI Syncro	102 ch	05.1998 > 04.2003

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.