

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	SMI / KOYO
Longueur [mm]	1115
Fixation	4 (Ø12mm)
matière	Bimétal
Entraxe de fixation [mm]	260
Type de pignon	Méplat
Longueur du pignon [mm]	55
Raccord d'entrée	F18x150
Raccord de sortie	F16x150
Filetage biellette (Essieu)	M14x150
Type de capteur (non fourni)	Sans

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-110	Montage des crémaillères et pompes d'assistance
BT-132	Refus des carcasses crémaillères et pompes
BT-174	Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

RENAULT		
AVANTIME (DE0_) - 2.0 16V Turbo (DE0U, DE0V)	163 ch	11.2001 > 05.2003
AVANTIME (DE0_) - 2.2 dCi (DE01)	150 ch	05.2002 > 05.2003
AVANTIME (DE0_) - 3.0 V6 (DE04, DE0T)	207 ch	09.2001 > 05.2003
ESPACE (96-02) (JE0_) - 1.9 dTi (JE0M)	98 ch	02.1999 > 10.2002
ESPACE (96-02) (JE0_) - 2.0	139 ch	09.2001 > 10.2002
ESPACE (96-02) (JE0_) - 2.0 (JE0A)	114 ch	11.1996 > 10.2000
ESPACE (96-02) (JE0_) - 2.0 16V (JE0N, JE0L, JE02)	140 ch	10.1998 > 10.2002
ESPACE (96-02) (JE0_) - 2.2 12V TD (JE0E, JE0H, JE0P)	113 ch	11.1996 > 10.2000
ESPACE (96-02) (JE0_) - 2.2 D	114 ch	11.1997 > 01.2000
ESPACE (96-02) (JE0_) - 2.2 dCi (JE0K)	130 ch	10.2000 > 10.2002
ESPACE (96-02) (JE0_) - 2.2 dCi (JE0S)	115 ch	07.2000 > 10.2002
ESPACE (96-02) (JE0_) - 3.0 (JE0D)	167 ch	11.1996 > 10.1998
ESPACE (96-02) (JE0_) - 3.0 V6 24V (JE0G, JE0R)	190 ch	10.1998 > 10.2002

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.