

## DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	TRW
Longueur [mm]	1060
Fixation	2 (Ø12mm)
Entraxe de fixation [mm]	245
Type de pignon	Cannelé
Longueur du pignon [mm]	54
Raccord d'entrée	F14x150
Raccord de sortie	F12x150
Filetage biellette (Essieu)	M14x150

## PHOTOS



## DOCUMENTS

- BT-110 Montage des crémaillères et pompes d'assistance
- BT-132 Refus des carcasses crémaillères et pompes
- BT-174 Rinçage du circuit Hydraulique

## APPLICATIONS

<b>FIAT</b>		
PALIO (1996-) (178BX) - 1.0	61 ch	04.1996 > 08.1998
	77 ch	04.1996 > 08.1998
PALIO (1996-) (178BX) - 1.1	54 ch	07.1997 > 08.1998
PALIO (1996-) (178BX) - 1.2	60 ch	07.1997 > 08.1998
	73 ch	06.1998 > 08.1998
PALIO (1996-) (178BX) - 1.4	69 ch	04.1996 > 08.1998
PALIO (1996-) (178BX) - 1.4 KAT	69 ch	04.1996 > 08.1998
PALIO (1996-) (178BX) - 1.5	77 ch	04.1996 > 06.1998
PALIO (1996-) (178BX) - 1.6	92 ch	07.1997 > 08.1998
PALIO (1996-) (178BX) - 1.6 16V	100 ch	04.1996 > 08.1998
PALIO (1996-) (178BX) - 1.7 TD	71 ch	07.1997 > 08.1998
PALIO (1996-) Weekend (178DX) - 1.2 (178DX.G1A)	73 ch	04.1996 > 08.1998
PALIO (1996-) Weekend (178DX) - 1.4	69 ch	07.1997 > 08.1998
PALIO (1996-) Weekend (178DX) - 1.6	92 ch	07.1997 > 08.1998
	95 ch	07.1997 > 08.1998
PALIO (1996-) Weekend (178DX) - 1.6 16V (178DX.D1A)	100 ch	04.1996 > 08.1998
PALIO (1996-) Weekend (178DX) - 1.7 TD (178DX.H1A)	70 ch	04.1996 > 08.1998
SIENA (1996-) (178_) - 1.4	69 ch	04.1996 > 08.1998
SIENA (1996-) (178_) - 1.4 KAT	69 ch	04.1996 > 08.1998

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.