

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	ZF
Longueur [mm]	1235
Fixation	Bride L.39mm Ø57mm
Type de pignon	Cannelé
Longueur du pignon [mm]	38
Raccord d'entrée	Ø13mm
Raccord de sortie	Ø10mm
Filetage biellette (Essieu)	F14x150
Type de capteur (non fourni)	Avec

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-110 Montage des crémaillères et pompes d'assistance

BT-132 Refus des carcasses crémaillères et pompes

BT-174 Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

JAGUAR		
XK 8 (QEV) - 4.0	284 ch	03.1996 >
	363 ch	02.1998 >
XK 8 (QEV) - 4.2	298 ch	08.2002 >
XK 8 (QEV) - R 4.2	396 ch	08.2002 >
XK 8 (QDV) Convertible - 4.0	284 ch	03.1996 >
	294 ch	05.1996 > 07.1999
	363 ch	02.1998 >
XK 8 (QDV) Convertible - 4.2	298 ch	08.2002 >
XK 8 (QDV) Convertible - R 4.2	396 ch	08.2002 >

⚠ Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.