

## DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	<b>hydraulique</b>
Pour fabricant	<b>ZF</b>
Longueur [mm]	<b>1145</b>
Fixation	<b>3 (Ø12mm)</b>
Entraxe de fixation [mm]	<b>280</b>
Type de pignon	<b>Méplat</b>
Nombre de tours du pignon	<b>2.7</b>
Longueur du pignon [mm]	<b>40</b>
Raccord d'entrée	<b>1 (Ø14)</b>
Raccord de sortie	<b>1 (Ø11)</b>
Filetage biellette (Essieu)	<b>M14x150</b>
Type de capteur (non fourni)	<b>Avec</b>
	<b>ATTENTION au clapet anti-retour (Voir BT142)</b>

## PHOTOS



## DOCUMENTS

	<b>BT-142 Clapet Anti-retour pour crémaillères</b>
	<b>BT-110 Montage des crémaillères et pompes d'assistance</b>
	<b>BT-132 Refus des carcasses crémaillères et pompes</b>
	<b>BT-174 Rinçage du circuit Hydraulique</b>

## APPLICATIONS

<b>JAGUAR</b>		
S-TYPE (CCX) - 2.5 V6	200 ch	04.2002 >
S-TYPE (CCX) - 2.7 D	207 ch	06.2004 >
S-TYPE (CCX) - 3.0 V6	238 ch	01.1999 >
S-TYPE (CCX) - 4.0 V8	276 ch	01.1999 > 04.2002
S-TYPE (CCX) - 4.2 V8	298 ch	04.2002 >
S-TYPE (CCX) - R 4.2 V8	396 ch	04.2002 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.