

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	TRW
Longueur [mm]	1185
Fixation	2 (F10x150)
Entraxe de fixation [mm]	270
Type de pignon	Cannelé
Longueur du pignon [mm]	45
Raccord d'entrée	F12x150
Raccord de sortie	F14x150
Filetage biellette (Essieu)	M14x150

PHOTOS



DOCUMENTS

- BT-110 Montage des crémaillères et pompes d'assistance
- BT-132 Refus des carcasses crémaillères et pompes
- BT-174 Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

FIAT		
MULTIPLA (186) - 1.6	92 ch	05.2004 > 08.2005
	101 ch	03.2001 > 08.2005
MULTIPLA (186) - 1.6 100 16V (186AXA1A)	103 ch	02.2001 >
MULTIPLA (186) - 1.6 16V Bipower (186AMB1A)	103 ch	02.2001 >
MULTIPLA (186) - 1.6 16V Bipower (186AXC1A)	103 ch	10.2001 >
MULTIPLA (186) - 1.6 16V Blupower (186AGB1A)	95 ch	04.2002 >
MULTIPLA (186) - 1.6 16V Blupower (186AMA1A)	95 ch	02.2001 >
MULTIPLA (186) - 1.9 JTD (186AXE1A)	120 ch	04.2002 >
MULTIPLA (186) - 1.9 JTD 105 (186AXB1A)	105 ch	02.2001 >
MULTIPLA (186) - 1.9 JTD 110	110 ch	03.2001 > 07.2002
MULTIPLA (186) - 1.9 JTD 115	115 ch	07.2002 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.