

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	ZF
Fixation	2 (Ø12mm)
Entraxe de fixation [mm]	440
Type de pignon	Méplat
Longueur du pignon [mm]	25
Raccord d'entrée	F18x150
Raccord de sortie	F16x150
Type de capteur (non fourni)	Sans
Livré avec	sans biellettes de direction

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-110	Montage des crémaillères et pompes d'assistance
BT-132	Refus des carcasses crémaillères et pompes
BT-174	Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

PORSCHE		
CAYENNE (02-10) (955/9PA) - 3.2	250 ch	10.2003 >
CAYENNE (02-10) (955/9PA) - 3.2 4S	241 ch	08.2003 >
CAYENNE (02-10) (955/9PA) - 3.6	290 ch	02.2007 >
CAYENNE (02-10) (955/9PA) - GTS 4.8	405 ch	10.2007 >
CAYENNE (02-10) (955/9PA) - S 4.5	340 ch	09.2002 >
CAYENNE (02-10) (955/9PA) - S 4.8	385 ch	02.2007 >
CAYENNE (02-10) (955/9PA) - Turbo 4.5	450 ch	09.2002 >
CAYENNE (02-10) (955/9PA) - Turbo S 4.5	500 ch	01.2004 >
	521 ch	03.2006 >
CAYENNE (02-10) (955/9PA) - Turbo S 4.8	500 ch	02.2007 >
	540 ch	02.2007 >
	550 ch	08.2008 >

VOLKSWAGEN		
TOUAREG (02-10) (7LA, 7L6, 7L7) - 2.5 R5 TDI	163 ch	08.2003 >
	174 ch	01.2003 >
TOUAREG (02-10) (7LA, 7L6, 7L7) - 3.0 TDI	211 ch	12.2006 >
TOUAREG (02-10) (7LA, 7L6, 7L7) - 3.0 V6 TDI	225 ch	11.2004 >
	240 ch	11.2007 >
TOUAREG (02-10) (7LA, 7L6, 7L7) - 3.2 V6	220 ch	10.2002 > 11.2006
	241 ch	11.2004 > 11.2006
TOUAREG (02-10) (7LA, 7L6, 7L7) - 3.6 V6 FSI	280 ch	03.2006 >
TOUAREG (02-10) (7LA, 7L6, 7L7) - 4.2 V8	310 ch	12.2002 > 11.2006
TOUAREG (02-10) (7LA, 7L6, 7L7) - 5.0 V10 TDI	313 ch	10.2002 >
TOUAREG (02-10) (7LA, 7L6, 7L7) - 6.0 W12	450 ch	03.2005 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.