

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	FoMoCo
Longueur [mm]	1295
Fixation	2 (Ø12mm)
matière	aluminium
Type de pignon	Méplat
Nombre de tours du pignon	2.5
Raccord d'entrée	Ø10mm
Raccord de sortie	Ø9mm
Filetage biellette (Essieu)	M14x200
	ATTENTION au clapet anti-retour (Voir BT142)

PHOTOS



DOCUMENTS

	BT-142 Clapet Anti-retour pour crémaillères
	BT-110 Montage des crémaillères et pompes d'assistance
	BT-132 Refus des carcasses crémaillères et pompes
	BT-174 Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

FORD		
FOCUS (98-04) (DAW, DBW) - RS	215 ch	10.2002 > 11.2004
FOCUS (98-04) (DAW, DBW) - ST170	173 ch	03.2002 > 11.2004
FOCUS (98-04) Clipper (DNW) - ST170	173 ch	09.2002 > 11.2004

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.