

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	ZF
Longueur [mm]	1155
Fixation	2(Ø10mm)-2(Ø11mm)
Entraxe de fixation [mm]	500
Entraxe de fixation [mm]	360
Type de pignon	Cannelé
Nombre de tours du pignon	3.1
Longueur du pignon [mm]	60
Nombre de cannelures du pignon	54
Raccord d'entrée	1 (Ø15)
Raccord de sortie	1 (Ø14)
Filetage biellette (Essieu)	M16x150
Type de capteur (non fourni)	Avec
ATTENTION au clapet anti-retour (Voir BT142)	

PHOTOS



DOCUMENTS

	BT-142	Clapet Anti-retour pour crémaillères
	BT-110	Montage des crémaillères et pompes d'assistance
	BT-132	Refus des carcasses crémaillères et pompes
	BT-174	Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

BMW		
7 Series (02-08) (E65, E66) - 730d	218 ch	10.2002 >
7 Series (02-08) (E65, E66) - 730i,Li	231 ch	03.2003 >
	258 ch	03.2005 >
7 Series (02-08) (E65, E66) - 730Ld	231 ch	07.2005 >
7 Series (02-08) (E65, E66) - 735i,Li	272 ch	11.2001 >
7 Series (02-08) (E65, E66) - 735i	306 ch	03.2005 >
7 Series (02-08) (E65, E66) - 740d	258 ch	10.2002 >
7 Series (02-08) (E65, E66) - 740i,Li	306 ch	07.2005 >
7 Series (02-08) (E65, E66) - 745d	300 ch	03.2005 > 08.2005
	329 ch	07.2005 >
7 Series (02-08) (E65, E66) - 745i,Li	333 ch	11.2001 >
7 Series (02-08) (E65, E66) - 750i,Li	367 ch	07.2005 >
7 Series (02-08) (E65, E66) - 760	435 ch	02.2003 > 08.2005
7 Series (02-08) (E65, E66) - 760i,Li	445 ch	01.2003 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.