

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	ZF
Longueur [mm]	1120
Fixation	2 (Ø12mm)
Entraxe de fixation [mm]	275
Type de pignon	Cannelé
Longueur du pignon [mm]	35
Raccord d'entrée	F18x150
Raccord de sortie	F14x150
Filetage biellette (Essieu)	M16x150
Type de capteur (non fourni)	Avec

PHOTOS



DOCUMENTS

- | | |
|--------|---|
| BT-110 | Montage des crémaillères et pompes d'assistance |
| BT-132 | Refus des carcasses crémaillères et pompes |
| BT-174 | Rinçage du circuit Hydraulique |

APPLICATIONS

LAND ROVER		
RANGE ROVER (02-12) (LM) - 3.0 TD 6	177 ch	03.2002 >
RANGE ROVER (02-12) (LM) - 3.6 TD 8	272 ch	04.2006 >
RANGE ROVER (02-12) (LM) - 4.2	396 ch	05.2005 >
RANGE ROVER (02-12) (LM) - 4.4	286 ch	03.2002 >
	306 ch	05.2005 >
RANGE ROVER (02-12) (LM) - 4.4 TD V8	313 ch	07.2010 >
RANGE ROVER (02-12) (LM) - 5.0 V8	375 ch	09.2009 >
	510 ch	09.2009 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.