

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	TRW
Longueur [mm]	1180
Fixation	Bride L.33mm Ø43mm
Type de pignon	Méplat
Longueur du pignon [mm]	42
Raccord d'entrée	F18x150
Raccord de sortie	F16x150
Filetage biellette (Essieu)	M14x150

PHOTOS



DOCUMENTS

- BT-110 Montage des crémaillères et pompes d'assistance
- BT-132 Refus des carcasses crémaillères et pompes
- BT-174 Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

RENAULT		
CLIO (98-10) (BB__, CB__) - 1.2 16V (BB05, CB05)	75 ch	06.2001 >
CLIO (98-10) (BB__, CB__) - 1.4 16V (BB0L, CB0L)	95 ch	10.1999 > 08.2000
CLIO (98-10) (BB__, CB__) - 1.4 16V (BB0P, CB0P)	98 ch	08.2000 >
CLIO (98-10) (BB__, CB__) - 1.6 16V (CB0T, CB0H)	107 ch	09.1998 >
CLIO (98-10) (BB__, CB__) - 3.0 V6 Sport (CB1A)	226 ch	11.2000 > 12.2002
CLIO (98-10) (BB__, CB__) - 3.0 V6 Sport (CB1H, CB2S)	254 ch	12.2002 >
KANGOO (97-07) (KC0/1_) - 1.2 16V (KC03, KC05, KC06, KC0T, KC0W)	75 ch	06.2001 >
KANGOO (97-07) (KC0/1_) - 1.6 16V	95 ch	06.2001 >
KANGOO (97-07) (KC0/1_) - 1.6 16V bivalent	82 ch	06.2005 >
KANGOO (97-07) Express (FC0/1_) - 1.2 16V (FC05)	75 ch	10.2001 >
KANGOO (97-07) Express (FC0/1_) - 1.6 16V	95 ch	10.2001 >
KANGOO (97-07) Express (FC0/1_) - 1.6 16V bivalent	82 ch	06.2005 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.