

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	ZF
Longueur [mm]	1130
Fixation	2 (Ø12mm)-1(8x100)
Entraxe de fixation [mm]	500
Type de pignon	Cannelé
Nombre de tours du pignon	2.8
Longueur du pignon [mm]	62
Nombre de cannelures du pignon	54
Raccord d'entrée	Ø11mm
Raccord de sortie	Ø11mm
Filetage biellette (Essieu)	M14x150
Type de capteur (non fourni)	Sans
ATTENTION au clapet anti-retour (Voir BT142)	

PHOTOS



DOCUMENTS

	BT-142	Clapet Anti-retour pour crémaillères
	BT-110	Montage des crémaillères et pompes d'assistance
	BT-132	Refus des carcasses crémaillères et pompes
	BT-174	Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

MERCEDES-BENZ		
CLASSE GLK (2008-) (X204) - 220 2.2 CDI	170 ch	12.2008 >
CLASSE GLK (2008-) (X204) - 220 2.2 CDI 4-matic	170 ch	12.2008 >
CLASSE GLK (2008-) (X204) - 250 2.2 CDI 4-matic	204 ch	09.2009 >
CLASSE GLK (2008-) (X204) - 280 3.0 4-matic	231 ch	06.2008 > 06.2009
CLASSE GLK (2008-) (X204) - 300 3.0 4-matic	231 ch	07.2009 > 04.2011
CLASSE GLK (2008-) (X204) - 320 3.0 CDI 4-matic	224 ch	06.2008 >
CLASSE GLK (2008-) (X204) - 350 3.5 4-matic	272 ch	06.2008 > 04.2011
CLASSE GLK (2008-) (X204) - 350 3.0 CDI 4-matic (204.992)	224 ch	07.2009 > 01.2010
CLASSE GLK (2008-) (X204) - 200 2.2 CDI (204.901)	143 ch	07.2010 >
CLASSE GLK (2008-) (X204) - 350 3.0 CDI (204.922)	231 ch	02.2010 >
CLASSE GLK (2008-) (X204) - 350 3.0 CDI 4-matic	265 ch	07.2012 >
CLASSE GLK (2008-) (X204) - 350 3.5 (204.956)	272 ch	04.2009 >
CLASSE GLK (2008-) (X204) - 350 3.5 (204.988)	306 ch	06.2008 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.