

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	ZF
Longueur [mm]	1100
Fixation	2 (F14x150)
matière	aluminium
Entraxe de fixation [mm]	553
Type de pignon	Méplat
Nombre de tours du pignon	3.75
Longueur du pignon [mm]	102
Raccord d'entrée	Ø12mm
Raccord de sortie	Ø11mm
Filetage biellette (Essieu)	M14x150
Type de capteur (non fourni)	Sans
	Montage avec protection Thermique
	Timing pignon : 3H

PHOTOS



DOCUMENTS

- BT-110 Montage des crémaillères et pompes d'assistance
- BT-132 Refus des carcasses crémaillères et pompes
- BT-174 Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

CITROËN		
C5 (2008-) (RD_) - 2.7 HDi 200	204 ch	02.2008 >
C5 (2008-) (RD_) - 3.0 HDi	241 ch	04.2009 >
C5 (2008-) (RD_) - 3.0 V6	211 ch	02.2008 >
C5 (2008-) Break (TD_) - 2.7 HDi	204 ch	02.2008 >
C5 (2008-) Break (TD_) - 3.0 HDi	241 ch	04.2009 >
C5 (2008-) Break (TD_) - 3.0 V6	211 ch	02.2008 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.