

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	TOYODA
Longueur [mm]	1250
Fixation	1 (Ø14mm)-1 (14x17)
Entraxe de fixation [mm]	430
Type de pignon	Cannelé
Longueur du pignon [mm]	46
Nombre de cannelures du pignon	36
Raccord d'entrée	F18x150
Raccord de sortie	F16x150
Filetage biellette (Essieu)	M16x150
Type de capteur (non fourni)	Sans

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-110	Montage des crémaillères et pompes d'assistance
BT-132	Refus des carcasses crémaillères et pompes
BT-174	Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

TOYOTA		
LAND CRUISER 120 (02-09) (J12_) - 2.7 (RZJ12)	152 ch	09.2002 > 08.2004
LAND CRUISER 120 (02-09) (J12_) - 3.0 D-4D (KDJ120)	163 ch	01.2003 >
	166 ch	08.2004 >
	173 ch	01.2007 >
LAND CRUISER 120 (02-09) (J12_) - 3.0 D-4D (KZJ12)	125 ch	09.2002 >
LAND CRUISER 120 (02-09) (J12_) - 4.0 (GRJ12)	249 ch	01.2003 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.