

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	mécanique
Longueur [mm]	650
Fixation	2 (Ø17mm)-2 (9x15)
Entraxe de fixation [mm]	320
Entraxe de fixation [mm]	180
Type de pignon	T-Bar
Longueur du pignon [mm]	20
Filetage biellette (Essieu)	Oeillets
Diamètre biellette [mm]	10
	Flector entraxe de fixation 50mm

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-110	Montage des crémaillères et pompes d'assistance
BT-132	Refus des carcasses crémaillères et pompes
BT-174	Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

RENAULT		
4 (112_) - 0.8 (1123)	26 ch	10.1962 > 05.1978
	34 ch	09.1971 > 05.1978
4 Fourgonnette (R21_, R23_) - 0.8	26 ch	09.1971 > 05.1978
4 Fourgonnette (R21_, R23_) - 1.1 (2370, 210B)	34 ch	10.1976 > 05.1978
6 (118_) - 0.8	34 ch	10.1969 > 05.1978
6 (118_) - 1.1	45 ch	08.1970 > 05.1978
	48 ch	07.1971 > 05.1978
RODEO 5 - 1.1	48 ch	11.1981 > 12.1987
RODEO 5 - 1.3	58 ch	07.1981 > 02.1984

⚠ Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.