

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	mécanique
Longueur [mm]	865
Fixation	4 (F10x150)
Entraxe de fixation [mm]	555
Type de pignon	Cannelé
Longueur du pignon [mm]	40
Livré avec	sans biellettes de direction

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-110 Montage des crémaillères et pompes d'assistance

BT-132 Refus des carcasses crémaillères et pompes

BT-174 Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

CITROËN		
2 CV - 4	16 ch	03.1963 > 02.1970
	23 ch	01.1970 > 12.1975
2 CV - 6	24 ch	09.1975 > 06.1981
	27 ch	08.1979 > 07.1990
	29 ch	02.1970 > 10.1985
ACADIANE - 6	30 ch	08.1978 > 10.1988
	31 ch	08.1978 > 10.1988
AMI - 10 Super (AM3)	54 ch	03.1973 > 12.1977
AMI - 6 (AM, AMB)	24 ch	01.1963 > 05.1968
	33 ch	05.1968 > 07.1969
AMI - 8 (AM3)	33 ch	07.1969 > 12.1977
AMI Break - 10 Super (AM3)	54 ch	03.1973 > 12.1977
AMI Break - 6 (AMB)	33 ch	05.1968 > 07.1969
AMI Break - 8 (AM3)	33 ch	07.1969 > 12.1977
DYANE - 4	18 ch	08.1967 > 03.1968
	23 ch	04.1968 > 07.1975
DYANE - 6	29 ch	12.1968 > 10.1984
	33 ch	05.1972 > 12.1980

CITROËN		
MEHARI - 0.6	26 ch	05.1968 > 10.1979
	29 ch	10.1979 > 10.1987
MEHARI - 4x4	29 ch	10.1979 > 10.1987

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.