

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	mécanique
Longueur [mm]	1040
matière	Bimétal
Type de pignon	Cannelé
Nombre de tours du pignon	3.5
Longueur du pignon [mm]	35
Nombre de cannelures du pignon	36
Filetage biellette (Essieu)	1/2x20 UNF
Type de capteur (non fourni)	Sans

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-110	Montage des crémaillères et pompes d'assistance
BT-132	Refus des carcasses crémaillères et pompes
BT-174	Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

FORD		
ESCORT (68-76) (AFH, ATH) - 1.6	84 ch	08.1969 > 11.1974
ESCORT (68-76) (AFH, ATH) - 950	34 ch	08.1968 > 08.1974
	36 ch	08.1968 > 08.1974
ESCORT (68-76) (AFH, ATH) - 1100	40 ch	06.1968 > 06.1971
	45 ch	01.1968 > 12.1974
	45 ch	06.1968 > 06.1971
	48 ch	06.1970 > 02.1976
ESCORT (68-76) (AFH, ATH) - 1300	48 ch	06.1968 > 06.1971
	52 ch	06.1968 > 06.1971
	54 ch	09.1973 > 02.1976
	57 ch	06.1970 > 02.1976
	72 ch	06.1970 > 02.1976
ESCORT (68-76) (AFH, ATH) - 1300 GT	64 ch	06.1968 > 06.1971
ESCORT (68-76) (AFH, ATH) - Mexico	86 ch	01.1970 > 10.1975
ESCORT (68-76) (AFH, ATH) - RS 1600	115 ch	01.1970 > 10.1974
	122 ch	01.1970 > 10.1974

FORD		
ESCORT (68-76) (AFH, ATH) - Twin Cam	109 ch	03.1968 > 08.1971
ESCORT (68-76) Break (ADH) - 1100	40 ch	06.1968 > 06.1971
	44 ch	06.1970 > 02.1976
	48 ch	06.1970 > 02.1976
ESCORT (68-76) Break (ADH) - 1300	57 ch	06.1970 > 02.1976

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.