

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	mécanique
Longueur [mm]	930
Type de pignon	T-Bar
Filetage biellette (Essieu)	F14x150
Type de capteur (non fourni)	Sans

PHOTOS



DOCUMENTS

ВТ-	110	Montage des crémaillères et pompes d'assistance	
BT-	132	Refus des carcasses crémaillères et pompes	
BT-	174	Rinçage du circuit Hydraulique	

APPLICATIONS

RENAULT		
5 (122_) - 0.8 (1221, 1391)	37 ch	01.1982 > 12.1984
5 (122_) - 0.8 (1221, 1391, 1220)	35 ch	01.1979 > 08.1984
5 (122_) - 1.0 (1222, 1392)	44 ch	01.1979 > 12.1985
5 (122_) - 1.1 (1227, 1397)	45 ch	09.1980 > 12.1985
5 (122_) - 1.3 (1224, 1394)	64 ch	01.1979 > 09.1984
5 (122_) - 1.3 (1225)	42 ch	01.1979 > 09.1979
5 (122_) - 1.3 (1225, 1395)	45 ch	06.1979 > 09.1984
5 (122_) - 1.3 Automatik (1225, 1395)	54 ch	06.1979 > 09.1984
5 (122_) - 1.4	110 ch	06.1984 > 01.1985
	160 ch	09.1980 > 03.1985
5 (122_) - 1.4 (1229, 1399)	63 ch	01.1982 > 12.1985
5 (122_) - 1.4 Alpine A5 (1223)	93 ch	01.1979 > 09.1981
5 (122_) - 1.4 Automatik (1229, 1399)	59 ch	06.1982 > 09.1984
5 Société (238_) - 0.8 (2381)	35 ch	01.1979 > 08.1984
5 Société (238_) - 1.0 (2382)	44 ch	01.1979 > 12.1985
5 Société (238_) - 1.1	45 ch	09.1980 > 12.1985
5 Société (238_) - 1.3 (2387)	44 ch	01.1979 > 08.1982
RODEO 5 - 1.1	48 ch	11.1981 > 12.1987