

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	électro-mécanique
Fixation	4 (Ø10mm)
Filetage biellette (Essieu)	M15x150

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-110	Montage des crémaillères et pompes d'assistance
BT-132	Refus des carcasses crémaillères et pompes
BT-174	Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

TOYOTA		
AVENSIS (01-03) VERSO (_ACM2_) - 2.0 D-4D	116 ch	08.2001 >
AVENSIS (01-03) VERSO (_ACM2_) - 2.0 VVT-i	150 ch	08.2001 >
AVENSIS (01-03) VERSO (_ACM2_) - 2.4 VVTi GLS	156 ch	10.2003 >
AVENSIS (03-08) 3/5 portes (T25) - 1.6 VVT-i	110 ch	04.2003 >
AVENSIS (03-08) 3/5 portes (T25) - 1.8	129 ch	04.2003 >
AVENSIS (03-08) 3 volumes (T25) - 1.6 VVT-i	110 ch	04.2003 >
AVENSIS (03-08) 3 volumes (T25) - 1.8	129 ch	04.2003 >
AVENSIS (03-08) Break (T25) - 1.6 VVT-i	110 ch	04.2003 >
AVENSIS (03-08) Break (T25) - 1.8	129 ch	04.2003 >

⚠ Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.