

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	éléctro-mécanique	
Pour fabricant	TRW	
Longueur [mm]	1075	
Fixation	2 (Ø13mm)-1 (Ø15mm)	
matière	aluminium	
Entraxe de fixation [mm]	620	
Type de pignon	Méplat	
Nombre de tours du pignon	2.75	
Longueur du pignon [mm]	133	
Filetage biellette (Essieu)	M14x150	
Type de capteur (non fourni)	Sans	

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-110	Montage des crémaillères et pompes d'assistance
BT-132	Refus des carcasses crémaillères et pompes
BT-174	Rinçage du circuit Hydraulique



APPLICATIONS

MAZDA		
2 (2007-) (DE) - 1.3	75 ch	10.2007 >
	86 ch	10.2007 >
2 (2007-) (DE) - 1.4 MZR-CD	68 ch	01.2008 >
2 (2007-) (DE) - 1.5	103 ch	10.2007 >
2 (2007-) (DE) - 1.6 MZ-CD	90 ch	10.2008 >

Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.