

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	électro-mécanique
Pour fabricant	SMI / KOYO
Longueur [mm]	1200
Fixation	1 (Ø10mm)-1 (10x14)
Entraxe de fixation [mm]	255
Type de pignon	Méplat
Nombre de tours du pignon	3.75
Longueur du pignon [mm]	95
Filetage biellette (Essieu)	M14x150
Type de capteur (non fourni)	Sans
	ATTENTION: Pignon usiné sur le dessus
	3 Ergots derrière distributeur

PHOTOS



DOCUMENTS

- | | |
|--------|---|
| BT-110 | Montage des crémaillères et pompes d'assistance |
| BT-132 | Refus des carcasses crémaillères et pompes |
| BT-174 | Rinçage du circuit Hydraulique |

APPLICATIONS

RENAULT		
TWINGO (93-06) (C06_) - 1.2	60 ch	01.2000 > 08.2000
TWINGO (93-06) (C06_) - 1.2 (C066, C068)	58 ch	01.2000 >
TWINGO (93-06) (C06_) - 1.2 (C067)	54 ch	01.2000 >
TWINGO (93-06) (C06_) - 1.2 16V (C060)	60 ch	08.2004 >
TWINGO (93-06) (C06_) - 1.2 16V (C06C, C06D, C06K)	75 ch	01.2001 >
TWINGO Société (S06_) - 1.2 (S066, S068)	58 ch	01.2000 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.