

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	électro-mécanique
Pour fabricant	MANDO
Longueur [mm]	1050
Fixation	2 (Ø13mm)
Entraxe de fixation [mm]	90
Type de pignon	Cannelé
Nombre de tours du pignon	3.2
Longueur du pignon [mm]	123
Nombre de cannelures du pignon	36
Filetage biellette (Essieu)	M14x150

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-110 Montage des crémaillères et pompes d'assistance

BT-132 Refus des carcasses crémaillères et pompes

BT-174 Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

HYUNDAI		
ACCENT (06-11) (MC) - 1.4 GL	97 ch	11.2005 >
ACCENT (06-11) (MC) - 1.5 CRDi GLS	110 ch	11.2005 >
ACCENT (06-11) (MC) - 1.6 GLS	112 ch	11.2005 >
ACCENT (06-11) 3 volumes (MC) - 1.4 GL	97 ch	11.2005 >
ACCENT (06-11) 3 volumes (MC) - 1.5 CRDi GLS	110 ch	11.2005 >
ACCENT (06-11) 3 volumes (MC) - 1.6 GLS	112 ch	11.2005 >

KIA		
RIO (05-10) (JB) - 1.4 16V	97 ch	03.2005 >
RIO (05-10) (JB) - 1.5 CRDi	110 ch	03.2005 >
RIO (05-10) (JB) - 1.6 16V	112 ch	03.2005 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.