

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	SAGINAW
Type de poulie	PVR6
Fixation de la poulie	Pressée
Poulie Ø [mm]	131
Hauteur de poulie [mm]	120
Raccord d'entrée	Ø16mm
Raccord de sortie	F16x150
Position de la pipe d'entrée [h]	6
Sens de rotation	Horaire [CW]
Nombre de point de fixation arrière	1
	41 mm entre la pompe et la poulie

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-110	Montage des crémaillères et pompes d'assistance
BT-132	Refus des carcasses crémaillères et pompes
BT-171	Précautions de montage pompes
BT-174	Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

VOLVO		
440 K (445) - 1.6	83 ch	09.1988 > 08.1994
	93 ch	09.1991 > 08.1993
440 K (445) - 1.7	78 ch	09.1988 > 08.1992
	81 ch	09.1988 > 08.1989
	87 ch	09.1988 > 08.1994
	95 ch	08.1988 > 07.1989
	102 ch	08.1989 > 08.1994
440 K (445) - 1.7 Turbo	106 ch	09.1988 > 08.1994
	120 ch	08.1988 > 08.1994
440 K (445) - 1.8	122 ch	01.1991 > 08.1994
	90 ch	08.1991 > 08.1994
440 K (445) - 2.0	109 ch	08.1993 > 08.1994
	110 ch	08.1992 > 08.1994
460 L (464) - 1.6	83 ch	07.1992 > 08.1994
460 L (464) - 1.7	78 ch	09.1989 > 08.1991
	87 ch	09.1988 > 08.1994
	90 ch	09.1990 > 08.1994
	102 ch	08.1989 > 07.1992
	109 ch	08.1989 > 07.1992
460 L (464) - 1.7 Turbo	120 ch	08.1989 > 08.1994
	122 ch	01.1991 > 08.1994
460 L (464) - 1.8	90 ch	08.1991 > 08.1994
460 L (464) - 2.0	109 ch	08.1993 > 08.1994
	110 ch	08.1992 > 08.1994
480 E - 1.7	95 ch	08.1987 > 07.1989
	102 ch	08.1989 > 07.1996
	106 ch	04.1986 > 07.1989
	109 ch	08.1986 > 07.1988
480 E - 1.7 Turbo	120 ch	08.1987 > 08.1994
	122 ch	01.1991 > 08.1994
480 E - 2.0	110 ch	08.1992 > 08.1994

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.