

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	VISTEON
Fixation de la poulie	Sur embase
Hauteur de poulie [mm]	100
Raccord d'entrée	Ø18mm
Raccord de sortie	Ø9.5mm Bride clips
Prof. raccord de sortie [mm]	26
Sens de rotation	Horaire [CW]
Nombre de point de fixation arrière	1
Embase	EMB27

PHOTOS



DOCUMENTS

- BT-110 Montage des crémaillères et pompes d'assistance
- BT-132 Refus des carcasses crémaillères et pompes
- BT-171 Précautions de montage pompes
- BT-174 Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

FORD		
FIESTA (89-97) (GFJ) - 1.1	50 ch	03.1989 > 12.1995
	55 ch	03.1989 > 12.1995
FIESTA (89-97) (GFJ) - 1.3	60 ch	03.1989 > 12.1992
	60 ch	03.1989 > 12.1995
FIESTA (89-97) (GFJ) - 1.3 KAT	60 ch	01.1994 > 01.1997

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.