

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	SAGINAW
Type de poulie	PVR6
Fixation de la poulie	Pressée
Poulie Ø [mm]	137
Hauteur de poulie [mm]	105
Raccord d'entrée	Ø12mm
Raccord de sortie	F16x150
Sens de rotation	Horaire [CW]
Nombre de point de fixation arrière	1
Accessoires	avec réservoir plastique
	Axe poulie Ø19mm

PHOTOS









DOCUMENTS

BT-110	Montage des crémaillères et pompes d'assistance
BT-132	Refus des carcasses crémaillères et pompes
BT-171	Précautions de montage pompes
BT-174	Rinçage du circuit Hydraulique



APPLICATIONS

CITROËN			
BERLINGO (96-10) (MF) - 1.6 16V (MFNFU)		10.2000 >	
BERLINGO (96-10) Camionnette (M_) - 1.6 16V		10.2000 >	
XSARA (N1) - 1.4 i		04.1997 > 03.2005	
XSARA Break (N2) - 1.4 i		10.1997 > 08.2005	
XSARA Coupe (N0) - 1.4 i		03.1998 > 03.2005	
XSARA PICASSO (N68) - 1.6	88 ch	06.2000 >	
	91 ch	06.2002 >	
	95 ch	09.2000 >	
XSARA PICASSO (N68) - 1.6 16V	109 ch	09.2005 >	
XSARA PICASSO (N68) - 1.6 Chrono	101 ch	04.2001 > 10.2004	
PEUGEOT			
206 3/5 portes (2A/C, T3E) - 1.1	54 ch	08.1998 > 07.2000	
206 3/5 portes (2A/C, T3E) - 1.1 i	60 ch	09.1998 >	
206 3/5 portes (2A/C, T3E) - 1.4 16V	88 ch	10.2003 >	
206 3/5 portes (2A/C, T3E) - 1.4 i		09.1998 >	
206 3/5 portes (2A/C, T3E) - 1.6 16V	109 ch	12.2000 >	
206 3/5 portes (2A/C, T3E) - 1.6 i		09.1998 > 12.2000	
206 3/5 portes (2A/C, T3E) - 2.0 RC	177 ch	07.2003 >	
206 3/5 portes (2A/C, T3E) - 2.0 S16	135 ch	04.1999 > 10.2000	
	136 ch	10.2000 >	
206 CC (2D) - 1.6 16V	109 ch	09.2000 >	
206 CC (2D) - 2.0 S16	136 ch	09.2000 >	
206 SW (2E/K) - 1.1	60 ch	07.2002 >	
206 SW (2E/K) - 1.4		07.2002 >	
206 SW (2E/K) - 1.4 16V	88 ch	10.2003 >	
206 SW (2E/K) - 1.6 16V	109 ch	07.2002 >	
206 SW (2E/K) - 2.0 16V	136 ch	07.2002 >	
PARTNER (97-07) Combispace (5F) - 1.6 16V	109 ch	07.2001 >	

Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.