

## DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	SAGINAW
Type de poulie	PVR4
Fixation de la poulie	Pressée
Poulie Ø [mm]	68
Hauteur de poulie [mm]	104
Raccord d'entrée	Ø16mm
Raccord de sortie	F16x150
Prof. raccord de sortie [mm]	10
Position de la pipe d'entrée [h]	7
Sens de rotation	Anti Horaire [CCW]
Nombre de point de fixation arrière	1

## PHOTOS



## DOCUMENTS

BT-110	Montage des crémaillères et pompes d'assistance
BT-132	Refus des carcasses crémaillères et pompes
BT-171	Précautions de montage pompes
BT-174	Rinçage du circuit Hydraulique

## APPLICATIONS

<b>PEUGEOT</b>		
605 (6B) - 3.0	167 ch	10.1989 > 09.1999
	167 ch	08.1989 > 06.1994
	200 ch	08.1989 > 06.1994
605 (6B) - 3.0 V6	190 ch	04.1997 > 09.1999

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.