

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	ZF
Type de poulie	V
Fixation de la poulie	Pressée
Poulie Ø [mm]	96
Hauteur de poulie [mm]	115
Raccord d'entrée	Ø16mm
Raccord de sortie	F16x150
Position de la pipe d'entrée [h]	7
Sens de rotation	Horaire [CW]
Nombre de point de fixation arrière	2

PHOTOS



DOCUMENTS

- | | |
|---------------|--|
| BT-110 | Montage des crémaillères et pompes d'assistance |
| BT-132 | Refus des carcasses crémaillères et pompes |
| BT-171 | Précautions de montage pompes |
| BT-174 | Rinçage du circuit Hydraulique |

APPLICATIONS

FIAT		
DUCATO (94-03) Bus (230) - 2.0 4x4	109 ch	11.1994 > 11.2001
DUCATO (94-03) Bus (230) - 2.0 Panorama/Combinato	109 ch	03.1994 > 04.2002
DUCATO (94-03) Camionnette (230L) - 2.0	101 ch	06.1994 > 12.1995
	109 ch	03.1994 > 04.2002
DUCATO (94-03) Camionnette (230L) - 2.0 4x4	109 ch	11.1994 > 11.2001
DUCATO (94-03) Plateau (230) - 2.0	109 ch	06.1998 > 04.2002

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.