

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	ZF
Fixation de la poulie	Sur embase
Hauteur de poulie [mm]	137
Raccord d'entrée	F18x150
Prof. raccord d'entrée [mm]	20
Raccord de sortie	F16x150
Prof. raccord de sortie [mm]	20
Sens de rotation	Horaire [CW]
Accessoires	avec support
Embase	EMB10

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-110	Montage des crémaillères et pompes d'assistance
BT-132	Refus des carcasses crémaillères et pompes
BT-171	Précautions de montage pompes
BT-174	Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

ALFA ROMEO		
155 (167) - 1.7 T.S.	113 ch	04.1993 > 04.1996
155 (167) - 1.7 T.S. (167.A4D, 167.A4H)	115 ch	04.1993 > 04.1996
155 (167) - 1.8 T.S.	105 ch	02.1992 > 12.1997
	129 ch	02.1992 > 06.1993
155 (167) - 1.8 T.S. Sport (167.A4A/A4C/A4E)	127 ch	01.1992 > 12.1996
155 (167) - 2.0 T.S. (167.A2)	144 ch	02.1992 > 04.1993
155 (167) - 2.0 T.S. (167.A2A)	141 ch	02.1992 > 02.1995
164 (164) - 2.0	138 ch	06.1993 > 09.1998
164 (164) - 2.0 T.S. (164.H3)	144 ch	06.1993 > 09.1998

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.