

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	TOYODA
Type de poulie	SANS
Poulies	sans poulie
Fixation de la poulie	Vissée
Poulie Ø [mm]	105
Hauteur de poulie [mm]	155
Raccord d'entrée	Ø16mm Bride
Raccord de sortie	F16x150
Position de la pipe d'entrée [h]	2
Sens de rotation	Horaire [CW]
Nombre de point de fixation arrière	1
	Montage pour poulie V Ø105mm (non fourni)

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-110	Montage des crémaillères et pompes d'assistance
BT-132	Refus des carcasses crémaillères et pompes
BT-171	Précautions de montage pompes
BT-174	Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

DAIHATSU		
ROCKY Hard Top (F7, F8) - 2.8 TD	91 ch	12.1987 > 04.1993
	98 ch	05.1993 > 07.1993
	102 ch	09.1991 > 07.1993
ROCKY Soft Top (F7, F8) - 2.8 TD	91 ch	12.1987 > 04.1993
	102 ch	09.1991 > 07.1993
WILDCAT/ROCKY (F70) - 2.8 TD	88 ch	09.1985 > 04.1987
WILDCAT/ROCKY (F75) - 2.8 TD	88 ch	09.1985 > 04.1987

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.