

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement

hydraulique

Sens de rotation

Horaire [CW]

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-110 Montage des crémaillères et pompes d'assistance

BT-132 Refus des carcasses crémaillères et pompes

BT-171 Précautions de montage pompes

BT-174 Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

PORSCHE		
911 (88-93) (964) - 3.3 Turbo	320 ch	08.1990 > 09.1993
911 (88-93) (964) - 3.3 Turbo S	355 ch	06.1991 > 12.1992
911 (88-93) (964) - 3.6 Carrera	250 ch	07.1989 > 09.1993
911 (88-93) (964) - 3.6 Carrera 4	250 ch	12.1988 > 09.1993
911 (88-93) (964) - 3.6 Turbo	360 ch	01.1993 > 09.1993
911 (89-94) Cabriolet (964) - 3.6 Carrera	250 ch	07.1989 > 05.1994
911 (89-94) Cabriolet (964) - 3.6 Carrera 4	250 ch	05.1989 > 05.1994

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.