

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	ZF
Fixation de la poulie	Sur embase
Hauteur de poulie [mm]	98
Raccord d'entrée	Ø16mm
Raccord de sortie	F16x150
Prof. raccord de sortie [mm]	10
Position de la pipe d'entrée [h]	3
Sens de rotation	Horaire [CW]
Nombre de point de fixation arrière	2
Embase	EMB21

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-110	Montage des crémaillères et pompes d'assistance
BT-132	Refus des carcasses crémaillères et pompes
BT-171	Précautions de montage pompes
BT-174	Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

LAND ROVER		
DEFENDER Station Wagon (LD) - 3.9 V8	185 ch	11.1998 >
DISCOVERY (89-98) (LJ, LG) - 3.9 V8	182 ch	09.1993 > 06.1994
DISCOVERY (98-04) (LJ, LT) - 4.0 V8	185 ch	11.1998 >
RANGE ROVER (70-96) - 3.9 KAT	173 ch	11.1988 > 07.1994
RANGE ROVER (70-96) - 3.9 Vogue SEI	182 ch	11.1988 > 07.1994
RANGE ROVER (70-96) - 4.3 Vogue LSE	203 ch	09.1992 > 07.1994

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.