

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	ZF
Fixation de la poulie	Sur embase
Hauteur de poulie [mm]	169
Raccord d'entrée	3(Ø10mm)-1(Ø6mm)
Raccord de sortie	1(F16x150)-1(F12x150)
Prof. raccord de sortie [mm]	11
Sens de rotation	Horaire [CW]
Accessoires	avec réservoir métal
Embase	EMB15

PHOTOS



DOCUMENTS

- | | |
|--------|---|
| BT-110 | Montage des crémaillères et pompes d'assistance |
| BT-132 | Refus des carcasses crémaillères et pompes |
| BT-171 | Précautions de montage pompes |
| BT-174 | Rinçage du circuit Hydraulique |

APPLICATIONS

MERCEDES-BENZ		
CLASSE S (91-98) (W140) - 600 SE, SEL (140.056, 140.057)	408 ch	04.1991 > 12.1992
CLASSE S (91-98) (W140) - S 600 (140.056, 140.057)	394 ch	01.1993 > 10.1998
CLASSE S (92-99) Coupe (C140) - SEC/CL 600 (140.076)	394 ch	09.1992 > 02.1999

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.