

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	VISTEON
Type de poulie	PVR6
Fixation de la poulie	Pressée
Poulie Ø [mm]	116
Hauteur de poulie [mm]	112
Raccord d'entrée	Ø18mm
Raccord de sortie	F16x150
Prof. raccord de sortie [mm]	10
Position de la pipe d'entrée [h]	6
Sens de rotation	Horaire [CW]

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-110	Montage des crémaillères et pompes d'assistance
BT-132	Refus des carcasses crémaillères et pompes
BT-171	Précautions de montage pompes
BT-174	Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

FORD		
COURIER Camionnette (J5_, J3_) - 1.8 DI	75 ch	09.2000 >
FIESTA (95-02) (JA_, JB_) - 1.8 DI	75 ch	04.2000 > 01.2002
FIESTA (98-08) Camionnette (JV_) - TD 1.8	75 ch	03.2000 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.