

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	YOUNG SHIN
Type de poulie	SANS
Poulies	sans poulie
Fixation de la poulie	Vissée
Poulie Ø [mm]	141
Hauteur de poulie [mm]	109
Raccord d'entrée	Ø16mm
Raccord de sortie	F16x150
Prof. raccord de sortie [mm]	10
Position de la pipe d'entrée [h]	3
Sens de rotation	Horaire [CW]
	Montage pour poulie PVR6 Ø141mm (non fourni)

PHOTOS



DOCUMENTS

- BT-110 Montage des crémaillères et pompes d'assistance
- BT-132 Refus des carcasses crémaillères et pompes
- BT-171 Précautions de montage pompes
- BT-174 Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

CHEVROLET

EVANDA - 2.0	131 ch	03.2005 >
--------------	--------	-----------

DAEWOO

ESPERO (KLEJ) - 2.0	101 ch	10.1991 > 09.1993
	105 ch	02.1995 > 06.1999
	110 ch	10.1993 > 09.1994
LEGANZA (KLAV) - 2.0	181 ch	01.2001 > 12.2002
LEGANZA (KLAV) - 2.0 16V	126 ch	07.2000 >
	133 ch	06.1997 > 12.2002

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.