

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	KAYABA
Type de poulie	V
Fixation de la poulie	Pressée
Poulie Ø [mm]	133
Hauteur de poulie [mm]	105
Raccord d'entrée	Ø12mm Bride
Raccord de sortie	M12x150
Prof. raccord de sortie [mm]	23
Sens de rotation	Horaire [CW]
Accessoires	Avec pipe d'entrée droite
Accessoires	Sans pipe d'entrée

PHOTOS



DOCUMENTS

- | | |
|--------|---|
| BT-110 | Montage des crémaillères et pompes d'assistance |
| BT-132 | Refus des carcasses crémaillères et pompes |
| BT-171 | Précautions de montage pompes |
| BT-174 | Rinçage du circuit Hydraulique |

APPLICATIONS

MITSUBISHI

PAJERO (91-99) (V2_W, V4_W) - 2.5 TD (V24C, V24W)	99 ch	12.1990 > 10.1993
PAJERO (91-99) Canvas Top (V2_W, V4_W) - 2.5 TD (V24C, V24W)	99 ch	12.1990 > 10.1993

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.