

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	ZF
Type de poulie	PVR5
Fixation de la poulie	Pressée
Poulie Ø [mm]	124
Hauteur de poulie [mm]	107
Raccord d'entrée	Ø15mm
Raccord de sortie	2 (F14x150+F14x100)
Position de la pipe d'entrée [h]	12
Sens de rotation	Horaire [CW]
Accessoires	avec capteur (non fourni)
	Prof outlet F14x150 : 20mm, F14x100 : 10mm

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-110	Montage des crémaillères et pompes d'assistance
BT-132	Refus des carcasses crémaillères et pompes
BT-171	Précautions de montage pompes
BT-174	Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

MITSUBISHI		
GALANT (96-03) (EA_) - 2.4 GDI	144 ch	09.2000 > 10.2004
	150 ch	02.1999 > 09.2000
GALANT (96-03) Break (EA_) - 2.4 GDI	144 ch	09.2000 > 10.2003
	150 ch	02.1999 > 09.2000

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.