

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	HYUNDAI
Type de poulie	PVR6
Fixation de la poulie	Pressée
Poulie Ø [mm]	120
Hauteur de poulie [mm]	104
Raccord d'entrée	Ø16mm
Raccord de sortie	F16x150
Prof. raccord de sortie [mm]	15
Position de la pipe d'entrée [h]	1
Sens de rotation	Horaire [CW]

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-110	Montage des crémaillères et pompes d'assistance
BT-132	Refus des carcasses crémaillères et pompes
BT-171	Précautions de montage pompes
BT-174	Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

HYUNDAI		
TUCSON (04-10) (JM) - 2.0 CRDi	113 ch	08.2004 >
	120 ch	01.2007 >
	136 ch	01.2006 >
	140 ch	01.2006 >
	150 ch	01.2009 >
TUCSON (04-10) (JM) - 2.0 CRDi Allroad	113 ch	08.2004 >
	120 ch	01.2007 >
	136 ch	01.2006 >
	140 ch	01.2006 >
	150 ch	01.2009 >
KIA		
SPORTAGE (04-10) (JE_) - 2.0 CRDi	113 ch	02.2005 >
	140 ch	01.2006 >
	150 ch	09.2008 >
SPORTAGE (04-10) (JE_) - 2.0 CRDi 4WD	113 ch	09.2004 >
	140 ch	01.2006 >
	150 ch	09.2008 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.