

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	ZF
Type de poulie	PVR6
Fixation de la poulie	Pressée
Poulie Ø [mm]	130
Hauteur de poulie [mm]	111
Raccord d'entrée	Ø16mm
Raccord de sortie	Ø10.5mm Bride
Prof. raccord de sortie [mm]	16
Sens de rotation	Horaire [CW]
Nombre de point de fixation arrière	1
Accessoires	Avec pipe d'entrée droite Sortie à bride Point de fixation fileté à l'arrière de la pompe

PHOTOS



DOCUMENTS

- BT-110** Montage des crémaillères et pompes d'assistance
- BT-132** Refus des carcasses crémaillères et pompes
- BT-171** Précautions de montage pompes
- BT-174** Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

VOLVO		
S60 (00-09) - 2.4 D	126 ch	09.2005 >
	130 ch	12.2001 >
	163 ch	01.2007 >
S60 (00-09) - 2.4 D5	163 ch	07.2001 >
	185 ch	09.2005 >
S80 (99-06) (TS, XY) - 2.4 D	131 ch	01.2005 > 07.2006
S80 (99-06) (TS, XY) - 2.4 D5	163 ch	01.2005 > 07.2006
S80 (2006) (AS) - 2.4 D	163 ch	03.2006 >
	175 ch	01.2010 >
S80 (2006) (AS) - 2.4 D5	185 ch	03.2006 >
	205 ch	01.2010 >
S80 (2006) (AS) - 2.4 D5 AWD	185 ch	01.2007 >
	205 ch	01.2010 >
V70 (00-07) Break (P2_) - 2.4 D	131 ch	12.2001 >
V70 (00-07) Break (P2_) - 2.4 D5	163 ch	08.2001 >
	185 ch	12.2005 >
V70 (00-07) Break (P2_) - 2.4 D5 AWD	163 ch	03.2003 >
	185 ch	12.2005 >
V70 XC - 2.4 D5 AWD	185 ch	12.2005 >
V70 XC - 2.4 D5 XC AWD	163 ch	09.2002 >
XC90 (02-14) Break - D5	163 ch	01.2005 > 07.2006
	163 ch	04.2009 >
	185 ch	05.2006 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.