

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	HITACHI
Fixation de la poulie	Sur embase
Raccord d'entrée	Ø16mm
Raccord de sortie	F16x150
Position de la pipe d'entrée [h]	2
Sens de rotation	Horaire [CW]

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-110	Montage des crémaillères et pompes d'assistance
BT-132	Refus des carcasses crémaillères et pompes
BT-171	Précautions de montage pompes
BT-174	Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

VOLKSWAGEN		
CRAFTER 30-35 Bus (2E) - 2.0 TDI	109 ch	05.2011 >
	136 ch	05.2011 >
	163 ch	07.2011 >
	142 ch	10.2011 >
CRAFTER 30-35 Bus (2E) - 2.0 TDI 4motion	163 ch	11.2011 >
CRAFTER 30-50 Camionnette (2E) - 2.0 TDI	109 ch	05.2011 >
	136 ch	05.2011 >
	163 ch	07.2011 >
	142 ch	10.2011 >
CRAFTER 30-50 Camionnette (2E) - 2.0 TDI 4motion	163 ch	11.2011 >
CRAFTER 30-50 plateau (2F) - 2.0 TDI	109 ch	05.2011 >
	136 ch	05.2011 >
	163 ch	07.2011 >
	142 ch	10.2011 >
CRAFTER 30-50 plateau (2F) - 2.0 TDI 4motion	163 ch	11.2011 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.