

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	KAYABA
Type de poulie	PVR6
Fixation de la poulie	Pressée
Poulie Ø [mm]	132
Sens de rotation	Horaire [CW]

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-110	Montage des crémaillères et pompes d'assistance
BT-132	Refus des carcasses crémaillères et pompes
BT-171	Précautions de montage pompes
BT-174	Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

CITROËN

C-CROSSER (EP_) - 2.4 16V	170 ch	08.2008 >
---------------------------	--------	-----------

MITSUBISHI

LANCER (2008-) 3 volumes (CY/Z_A) - 1.8	143 ch	02.2008 >
	140 ch	05.2010 >
LANCER (2008-) 3 volumes (CY/Z_A) - 1.8 Bifuel	143 ch	02.2010 >
LANCER (2008-) 3 volumes (CY/Z_A) - 1.8 Flex	140 ch	03.2009 >
LANCER SPORTBACK (2008-) (CX_A) - 1.8	140 ch	05.2010 >
	143 ch	06.2008 >
LANCER SPORTBACK (2008-) (CX_A) - 1.8 Bifuel	143 ch	02.2010 >
LANCER SPORTBACK (2008-) (CX_A) - 1.8 Flex	140 ch	03.2009 >
OUTLANDER (03-06) (CU_) - 2.4 Mivec	170 ch	09.2007 >

PEUGEOT

4007 (GP_) - 2.4 16V	170 ch	01.2008 >
----------------------	--------	-----------

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.