

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	KIA
Type de poulie	PVR3
Fixation de la poulie	Pressée
Poulie Ø [mm]	107
Position de la pipe d'entrée [h]	1
Sens de rotation	Horaire [CW]
Nombre de point de fixation arrière	2
Accessoires	Sans pipe d'entrée

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-110	Montage des crémaillères et pompes d'assistance
BT-132	Refus des carcasses crémaillères et pompes
BT-171	Précautions de montage pompes
BT-174	Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

HYUNDAI

TUCSON (04-10) (JM) - 2.0	141 ch	08.2004 >
	143 ch	01.2010 >
TUCSON (04-10) (JM) - 2.0 Allroad	141 ch	08.2004 >

KIA

SPORTAGE (04-10) (JE_) - 2.0 16V	141 ch	09.2004 >
SPORTAGE (04-10) (JE_) - 2.0 16V 4WD	141 ch	09.2004 >



Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.